



## MONTAGEHALTERUNG, UG-BESLAG

Für den Einbau von Uniguard-Rauchmeldern in Rundkanälen oder in isolierten Flachkanälen.



## VENTURIROHR, VENTRÖR xM

VENTRÖR 0.6M Venturirohr 0,6 m für UG-2

VENTRÖR 1.5M Venturirohr 1,5 m für UG-2

VENTRÖR 2.8M Venturirohr 2,8 m für UG-2

Für Kanäle kleiner als 0,6 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 0,6 m.

Für Kanäle zwischen 0,6 und 1,3 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 1,5 m.

Für Kanäle größer als 1,4 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 2,8 m.



## LED-ANZEIGE, LED-03

Zur Kennzeichnung der Position eines verdeckten Rauchmelders, der einen Alarm ausgibt. Für 24 V-Systeme. Maximale Kabellänge 3 m.



Höhe: 120 mm

## SCHUTZGEHÄUSE, UG-SH

UG-SH dient als Kondensationsschutz für Uniguard-Rauchmelder bei Montage im Außenbereich oder auf kalten Dachböden.



Volumen 250 ml

## RAUCHMELDER-TESTER, RDP-300

Zur Prüfung der Funktionsfähigkeit von Rauchmeldern.

Dieses Gerät verfügt über eine Spraydüse.

Die Sprayflasche reicht für viele Tests.

Das Spray kann für Ionisationsrauchmelder und optische Rauchmelder verwendet werden.