



## MONTAGEHALTERUNG, UG-MB-75

Für den Einbau von Uniguard Superflow-Rauchmeldern in Rundkanälen oder in isolierten Flachkanälen.

Die Montagehalterung wird zusammen mit einer Dichtungshülse und einer Gummidichtung geliefert



## VENTURIROHR, ST-x

ST2 Venturirohr 0.6 Meter für UG-5 und UG-7

ST5 Venturirohr 1.5 Meter für UG-5 und UG-7

ST9 Venturirohr 2.8 Meter für UG-5 und UG-7

Für Kanäle kleiner als 0,6 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 0,6 m.

Für Kanäle zwischen 0,6 und 1,3 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 1,5 m.

Für Kanäle größer als 1,4 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 2,8 m



## VERLÄNGERUNGSROHR FÜR VENTURIROHR, ST-EXTEND

ST-EXTEND ist ein verlängerungsrohr zum vorhandenen Standardrohr und kompatibel mit anderen Venturirohr von VR und ST Serien. Mehrere verlängerungsrohr kann man hintereinander montieren und ersetzen mit beiden Rohren - 1.5 m und 2.8 m aus unserem Sortiment. Länge 1.06 m.



## SCHUTZGEHÄUSE, UG-COVER-75

UG-COVER-75 dient als Kondensationsschutz für Uniguard Superflow-Rauchmelder bei Montage im Außenbereich oder auf kalten Dachböden.

Abmessungen (WxHxD): 292x122x460 mm.