



## MONTAGEHALTERUNG, UG-MB

Für den Einbau von Uniguard Superflow-Rauchmeldern in Rundkanälen oder in isolierten Flachkanälen.



## VENTURIROHR, VR-xM

VR-0.6M      Venturirohr 0,6 m für UG-3  
 VR-1.5M      Venturirohr 1,5 m für UG-3  
 VR-2.8M      Venturirohr 2,8 m für UG-3

Für Kanäle kleiner als 0,6 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 0,6 m.


Für Kanäle zwischen 0,6 und 1,3 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 1,5 m.

Für Kanäle größer als 1,4 m verwenden Sie ein Venturirohr der Länge 2,8 m.



## VERLÄNGERUNGSROHR FÜR VENTURIROHR, ST-EXTEND

ST-EXTEND ist ein verlängerungsrohr zum vorhandenen Standardrohr und kompatibel mit anderen Venturirohr von VR und ST Serien. Mehrere verlängerungsrohr kann man hintereinander montieren und ersetzen mit beiden Rohren - 1.5 m und 2.8 m aus unserem Sortiment. Länge 1.06 m.



## LED-ANZEIGE, LED-03

Zur Kennzeichnung der Position eines verdeckten Rauchmelders, der einen Alarm ausgibt. Für 24 V-Systeme. Maximale Kabellänge 3 m.



Höhe: 280 mm  
 Breite: Ø 282 mm

## SCHUTZGEHÄUSE, UG-COVER

UG-COVER dient als Kondensationsschutz für Uniguard Superflow-Rauchmelder bei Montage im Außenbereich oder auf kalten Dachböden.



Volumen 250 ml

## RAUCHMELDER-TESTER, RDP-300

Zur Prüfung der Funktionsfähigkeit von Rauchmeldern.

Dieses Gerät verfügt über eine Spraydüse.

Die Sprayflasche reicht für viele Tests.

Das Spray kann für Ionisationsrauchmelder und optische Rauchmelder verwendet werden.